



Nivic Plásticos Internacionales S.L.

Sierra Morena, 21 Area Andalucía  
E-28320 PINTO (Madrid)  
Tfn: 916.919.206  
Tfn móv.: 647.716.026  
Fax: 916.919.153  
E-mail: [info@nivic.es](mailto:info@nivic.es)  
Web: [www.nivic.es](http://www.nivic.es)

## **Dalian de Nivic® MANTENIMIENTO**

### **Cuidado rutinario**

Por lo general, tres tipos de acabados de la encimera se utilizan: mate, sem.-brillante y brillante. En la mayoría de las aplicaciones se termina con un acabado mate. Todos los fregaderos tienen un acabado mate. Sin embargo, la limpieza puede elevar el nivel de brillo de la encimera con el tiempo. Agua jabonosa, limpiadores a base de amoníaco (no limpiadores de ventanas) o productos de limpieza, eliminarán la mayoría de la suciedad y los residuos de todo tipo de acabados. Para los residuos más resistentes se requerirá una limpieza más persistente. Siga las siguientes recomendaciones para la limpieza correcta de la encimera y fregadero.

Con más de 100 colores y matices diversos, algunos colores pueden exigir una limpieza más frecuente para mantener su belleza. Los colores más oscuros tienden a mostrar pequeños rasguños más fácilmente y se requieren más atención que los colores más claros. Con el tiempo a través del cuidado y el uso de su mostrador adquirirán un cambio de aspecto, puede restaurar el aspecto del acabado original.

### **Prevención de daño por calor.**

**Dalian de Nivic®** es resistente al calor, pero, como con todos los materiales de trabajo, es importante reducir al mínimo la exposición al calor directo y proteger su superficie

NO DEPOSITE ollas, sartenes, etc. calientes directamente en la superficie de encimera.

Siempre use amortiguadores de calor o piezas de acero al colocar objetos calientes sobre cualquier superficie. Siempre use protectores con aparatos portátiles de generación de calor como un horno tostador. Esperar que los utensilios de cocina se enfríen antes de colocarlo en el fregadero.

### **Prevención de otros daños.**

En la mayoría de los casos las superficies **Dalian de Nivic®** pueden ser reparadas si están dañadas. Asegúrese de seguir estas pautas para ayudar a prevenir cualquier daño permanente a su encimera.

- Evite los productos químicos fuertes, como mezcladores de pintura, limpiadores de horno, etc., en la encimera **Dalian de Nivic®**. Si el derrame ocurre, inmediatamente lavar la superficie con agua para diluir la sustancia química.
- No corte directamente en los mostradores Use una tabla de cortar.
- El agua caliente por sí sola no va a dañar su **fregadero Dalian de Nivic®**, sin embargo es una práctica recomendada abrir el agua fría del grifo mientras se vierte agua hirviendo en el fregadero.





Nivic Plásticos Internacionales S.L.

Sierra Morena, 21 Area Andalucía  
E-28320 PINTO (Madrid)  
Tfn: 916.919.206  
Tfn móv.: 647.716.026  
Fax: 916.919.153  
E-mail: [info@nivic.es](mailto:info@nivic.es)  
Web: [www.nivic.es](http://www.nivic.es)

## **Dalian de Nivic® MANTENIMIENTO**

### **Eliminación de pequeños rasguños o aspectos manchados**

Usted puede notar que la superficie de la encimera empieza a ver manchas. Normalmente, aparecen cuando se deja restos de líquidos o aguas duras en la superficie sin limpiarla esto dejará una película de minerales. Para eliminar esta película:

- Vierta un poco limpiador liquido abrasivo suave, en una esponja húmeda o un paño y frotar sobre la zona mediante pequeños movimientos circulares, desde el frente hacia atrás, luego de un lado a otro, la superposición de los círculos hasta que toda la zona haya sido limpiada.
- Enjuague bien la parte superior con agua limpia y deje la superficie completamente seca.
- Compruebe que han desaparecido las manchas. Si no, repetir el proceso aplicando más presión sobre la esponja o un trapo.
- Continuar en todas las zonas afectadas hasta que se elimine toda la película.

### **Eliminación de los pequeños cortes y rasguños**

Las atractivas superficies **Dalian de Nivic®** son renovables. Puede eliminar los pequeños cortes y arañazos Vd. mismo siguiendo estas instrucciones.

- Primero, lave la zona donde se encuentra el cerco, siguiendo las instrucciones que se encuentran en esta guía, para eliminar cualquier película en la superficie.

Con la superficie todavía húmeda, frotar con un estropajo tipo **Scotch-Brite™**

Si se presiona demasiado fuerte puede dejar más arañazos. Frote la superficie con un movimiento en línea recta. Periódicamente cambie de dirección rote noventa grados. Enjuague varias veces durante este proceso para eliminar cualquier residuo acumulado. Asegúrese que retira cualquier resto.

- Una alternativa a la renovación del acabado de su mostrador es ponerse en contacto con su manipulador autorizado **Dalian de Nivic®**.

